

Kiertomaa Oy:n betoni- ja tiilijätteen vastaanottoehdot 3.11.2021

Vastaanottoehdot koskevat Kiertomaa Oy:n Saramäen materiaaliterminaalin aluetta (Asutustie 65, 20380 Turku).

Vastaanottoehdot

Betoni- ja tiilijätteen mukana on toimitettava jätelain (646/2011) 121 §:n mukainen siirtoasiakirja. Jätteen haltija laatii kuormakohtaisen siirtoasiakirjan, jonka tulee sisältää seuraavat tiedot:

1	jätteen tuottajan tai muun jätteen haltijan, kuljettajan ja vastaanottajan nimi ja yhteystiedot
2	jätteen siirron ajankohta sekä alkamis- ja päättymispaikka
3	jäteluettelon mukainen jätteen nimike sekä kuvaus jätelajista (esim. 17 01 01 betoni)
4	jätteen määrä
5	jätteen haltijan vahvistus annettujen tietojen oikeellisuudesta
6	jätteen siirron päätyttyä jätteen vastaanottajan vahvistus jätteen vastaanotosta ja vastaanotetun jätteen määrästä

Jätteen haltijan on huolehdittava, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että siirtoasiakirja luovutetaan jätteen vastaanottajalle jätteen siirron päätyttyä. **Jätettä ei vastaanoteta ilman siirtoasiakirjaa.** Vastaanottaja pidättää itselleen oikeuden hyväksyä tai olla hyväksymättä alueelle tulevat kuormat, materiaalitoimittajat ja työmaat.

Saramäen materiaaliterminaaliin saa tuoda vain sellaista betoni- ja tiilijätettä, joka on hyödynnettävissä maanrakentamisessa valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisesti. **Betoni- tai tiilijäte ei saa sisältää haitallisia aineita** kuten esimerkiksi öljyhiilivetyjä, asbestia, PAH-yhdisteitä tai jätteitä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää pinnoitteisiin ja saumaesineisiin. Betoni- ja tiilijätteen haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen (843/2017) mukaisia raja-arvoja. Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme ennalta tapahtuvaa yhteydenottoa tai jätteen haitattomuuden osoittamista esim. liukoisuuskokein.

Kuormaa tuotaessa tulee jätettä kuljettavan auton kulkea materiaaliterminaalin autovaaka-aseman kautta. Mikäli kuljettajalla ei ole käytössä ennestään ID-tunnistelukajakorttia, tulee kuljetusliikkeen tai purkutyömaan pääurakoitsijan edustajan olla etukäteen Kiertomaahan yhteydessä.

Betoni- tai tiilijätettä ei saa jättää alueelle ilman vastaanottotarkastusta. Alueelle jätekuorman kanssa saavuttaessa tulee aina noudattaa kenttätöntyöntekijän ohjeita.

Betoni- ja tiilijätteen toimittaja on vastuussa siitä, että tuodut kuormat ovat vastaanottoehtojen mukaisia. Vastaanottoehtojen vastaisen jätteen poistamisesta ja loppusijoittamisesta syntyvistä kuluista vastaa sen tuontihetkellä ollut jätteen haltija. Poistettava kuorma hinnoitellaan kokonaisuudessaan siinä olevan kalleimman hintaluokan mukaan. Kuorman luokittelu tapahtuu vastaanottopisteessä.

Vastaanottajalla on oikeus muuttaa tai täydentää edellä esitettyjä vastaanottoehtoja.

Betoni- ja tiilijätteen luokittelu

Betonijäte, palakoko > 300 mm

Betonikappaleiden suurimman yksittäisen sivun mitta on yli 300 mm. Kuorma luokitellaan suurimman kappaleen koon mukaan. Betoni saa sisältää siinä kiinni olevat raudat ja teräkset. Tiiltä saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Betonijäte, palakoko 90-300 mm

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on 90-300 mm. Kuorma luokitellaan kuormassa olevan suurimpaan kappaleen koon mukaan. Tiiltä saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Betonijäte, palakoko < 90 mm

Betonikappaleiden yksittäisen sivun mitta on alle 90 mm. Kuorma luokitellaan kuormassa olevan suurimpaan kappaleen koon mukaan. Tiiltä saa olla enintään 20 paino-%. Muita epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Tiilijäte

Poltetut tiilet ja kalkkihiekkatiilet sekä kevytbetonituotteet (esimerkiksi Leca- ja Siporex- harkot). Tiilijäte saa sisältää muurauslaastin. Epäpuhtauksia kuormassa saa olla ainoastaan hyvin pieniä määriä (esim. puu, muovi, eriste). Mikäli kuormassa on merkittäviä epäpuhtauksia tai sellaisia pieniä jakeita, joita käsittelyssä ei voida erotella (esim. styrox), kuorma ei kelpaa vastaanotettavaksi.

Lisätietoja

Antti Kuosmanen

040 484 5277

antti.kuosmanen@kiertomaa.fi